

प्लास्टर ढके, पेन्ट निखरे.

व्हाइट सीमेन्ट का एड्वान्टेज
वाला लिक्विड प्राइमर.



1, 4, 10 और 20 लीटर में उपलब्ध.



ACTIVCOAT

बिरला व्हाईट ActivCoat प्राइमर एक सीमेंट आधारित तरल प्राइमर है। बाजार में उपलब्ध एकेलिक वॉल प्राइमर की तुलना में ActivCoat प्राइमर ज्यादा अपारदर्शिता और सफेदी प्रदान करता है। यह पेंट कलर का असली टोन निखारकर उभारने में मदद करता है और आपके घर की दीवारों पर पेंट का बेहतरीन परिणाम देता है।



इंटीरियर

इसका इस्तेमाल हर प्रकार की सतहों जैसे कि अंदरूनी सीमेंट प्लास्टर्स, अंदरूनी सीलिंग्स, अंदरूनी वॉल पुट्टी की सतहों इत्यादि पर किया जा सकता है.



पहला कदम : सतह को तैयार करना

एमरी पेपर नं. 180 से सतह को घिसें और सुनिश्चित कर लें कि सतह साफ-सुथरी है.



दूसरा कदम : प्राइमर

बिरला व्हाइट ActivCoat को पानी के साथ 1:1 के अनुपात में मिलाएं. ब्रश/रोलर की मदद से एक कोट लगाएं और इसे 3-4 घंटे तक सूखने दें.



तीसरा कदम : पुट्टी

बिरला व्हाइट वॉल पुट्टी की दो कोट लगाकर सतह को स्मूद कर लें. इसे 10-12 घंटे के लिए सूखने दें और एमरी पेपर 320 से घिसें.



चौथा कदम : प्राइमर

बिरला व्हाइट ActivCoat प्राइमर का दूसरा कोट लगाएं. इसे 3-4 घंटे के लिए सूखने दें. अगर जरूरी हो तो एमरी पेपर नं. 320 से घिसें. टॉपकोट लगाएं.

एक्सटीरियर

इसे हर तरह की सतहों जैसे कि बाहरी सीमेंट प्लास्टर्स, बाहरी सीलिंग्स, एस्बेस्टॉस शीट, कॉन्क्रीट आदि पर लगाया जा सकता है.



पहला कदम : सतह को तैयार करना

सुनिश्चित करें कि सतह साफ-सुथरी हो और उस पर पेंट, धूल-मिट्टी, चिकनाई, फंगस आदि चिपकी या लटकी न हो.

सतह की कमियों जैसे कि सुराख, डेन्ट और बारीक दरारों को बिरला व्हाइट वॉल पुट्टी से भर कर स्मूद कर लें.



दूसरा कदम : मिश्रण बनाना

बिरला व्हाइट ActivCoat प्राइमर को पानी के साथ 1:1 के अनुपात में मिलाएं.



तीसरा कदम : इस्तेमाल करना

ब्रश/रोलर से बिरला व्हाइट ActivCoat प्राइमर का दूसरा कोट लगाएं और इसे 3-4 घंटे के लिए सूखने दें. टॉपकोट लगाएं.

तकनीकी मापदंड	विशेषताएँ
कवरेज कवरेज (आदर्श चिकनी सतह पर)*	इंटीरियर: 160-200 Sq.Ft./Ltr/ Coat एक्सटीरियर: 110-130 Sq.Ft./Ltr/ Coat
सूखने का समय (सतह का सूखना)**	30 मिनट
पतला किए गए पेंट का स्थायित्व	24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करें
	पानी की 100% मात्रा मिलाकर
कोट के ऊपर कोट चढ़ाना (दोबारा कोट के लिए सूखने का समय)	4-6 HRS @27° ±2°C & RH 60 ± 5%
इस्तेमाल के बाद के निर्देश	प्राइमर का इस्तेमाल करने के 30 दिनों के अंदर फिनिशिंग कोट लगाएं
	1 ली. 4 ली. 10 ली. व 20 ली.
सुरक्षा संबंधी विशेषता	ज्वलनशील नहीं
इस्तेमाल का तरीका	उचित पतला करने के बाद स्प्रे, ब्रश या रोलर
	उत्पादन की तिथि से 3 वर्ष, मूल डिब्बे में कसकर बंद रखने तथा सूरज की रोशनी और अत्यधिक गर्मी से बचाकर रखने पर.
सुझाई गई सतह	प्राइमर के रूप में बाहरी सीमेंट प्लास्टर, बाहरी सीलिंग, एस्बेस्टोस शीट, कांक्रीट, आदि

*सतह की स्थिति (बनावट, खुरदुरापन व खोखलापन), प्रयोग स्थितियों (पेंटर का कौशल व प्रयोग विधि) तथा बाहरी कारकों (तापमान, हवा की वेगवेगसीटी आदि) के आधार पर वास्तविक कवरेज क्षमता भिन्न हो सकती है.

**जलवायु स्थिति के अनुसार सूखने का वास्तविक समय भिन्न हो सकता है.

निगले जाने पर हानिकारक. अगर निगल लिया गया हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं. अगर त्वचा में खुजली पैदा होती है या खुजली जारी रहती है तो तुरंत भरपूर पानी से त्वचा को धोएं. तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.

क्या करें:

- सुनिश्चित करें कि दीवार की सतह धूल-मिट्टी रहित हो
- इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह हिलाएं
- किसी ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें



क्या न करें:

- अगर आसपास का तापमान 10°C से कम हो या इस्तेमाल के 4 घंटे के अंदर इस स्तर तक गिरने की संभावना हो तो इसका इस्तेमाल न करें
- बहुत पतला या ब्रश को बहुत लंबा न करें
- स्टेनर्स या किसी अन्य कलरेण्ट्स का इस्तेमाल न करें





Birla White ACTIVCOAT

बिरला व्हाईट - अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की यूनिट,
9वीं मंजिल, बिरला सेन्चुरियन, पांडुरंग बुधकर मार्ग,
वर्ली, मुंबई - 400030
टेलीफोन बोर्ड नंबर : 022- 68540444 / 50365111

वेबसाइट: www.birlawhite.com | टोल फ्री नं.: 1800 11 1717
www.facebook.com/BirlaWhiteCement | twitter.com/BirlaWhite